



FTX50,60,71GV



RX71GV



ARC43370



- > Przestrzenny nawiew – połączenie automatycznego ruchu kłapy nawiewu w pionie i w poziomie zapewniające dotarcie strumienia ciepłego/chłodnego powietrza do każdego miejsca nawet największych pomieszczeń
- > Cichy tryb nocny automatycznie obniża głośność pracy jednostki zewnętrznej o 3dB(A) w porze nocnej (tylko jednostki zewnętrzne 'multi' w trybie chłodzenie)
- > Opcja pracy podczas nieobecności, pozwala zaoszczędzić energię
- > Powerful mode can be selected for rapid cooling
- > Cicha praca jednostki wewnętrznej / zewnętrznej: Przyciski cichej pracy ("Silent") na sterowniku zmniejszają poziom głośności pracy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej o 3dB(A)
- > Specjalny program osuszania Daikin obniża wilgotność w pomieszczeniu bez zmian temperatury
- > 24-Hour On/Off timer
- > Cichy tryb nocny automatycznie obniża głośność pracy jednostki zewnętrznej o 3dB(A) w porze nocnej (tylko jednostki zewnętrzne 'multi' w trybie chłodzenie)
- > Automatyczne uruchomienie po awarii zasilania



GRZANIE & CHŁODZENIE

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				FTX50GV *	FTX60GV *	FTX71GV *
Wydajność	Chłodzenie	Min/Nom/Max	kW	1.7 / 5.0 / 6.0	1.7 / 6.0 / 6.7	2.3 / 7.1 / 8.5
	Grzanie	Min/Nom/Max	kW	1.7 / 5.8 / 7.7	1.7 / 7.0 / 8.0	2.3 / 8.2 / 10.2
Pobór mocy	Chłodzenie	Min/Nom/Max	kW	- / 1.55 / -	- / 1.99 / -	- / 2.35 / -
	Grzanie	Min/Nom/Max	kW	- / 1.60 / -	- / 2.04 / -	- / 2.55 / -
EER / COP	Chłodzenie/Grzanie			3.23 / 3.63	3.02 / 3.43	3.02 / 3.22
Roczne zużycie energii				kWh	775	995
Klasa energetyczna	Chłodzenie/Grzanie			A / A	B / B	B / C
Wymiary	Wys x Szer x Głęb			mm	290x1,050x238	
Ciężar				kg	12	
Przepływ powietrza	Chłodzenie	Wysoki	m³/min	14.7	16.2	17.4
	Grzanie	Wysoki	m³/min	16.1	17.4	19.7
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie		dBA	59	61	62
	Grzanie		dBA	58	60	62
Poziom ciś. akustycznego	Chłodzenie	H/M/L/SO	dBA	43 / 39 / 34 / 31	45 / 41 / 36 / 33	46 / 42 / 37 / 34
	Grzanie	H/M/L/SO	dBA	42 / 38 / 33 / 30	44 / 40 / 35 / 32	46 / 42 / 37 / 34
Czynnik chłodzący				Typ	R-410A	
Zasilanie elektryczne					1~/220-240V/50Hz	

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			RX50GV *	RX60GV *	RX71GV *
Wymiary	Wys x Szer x Głęb		mm		735x825x300
Ciężar			kg	48	48
Zakres pracy	Chłodzenie	Min~Max	°CDB		
	Grzanie	Min~Max	°CWB		
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie		dBA	61	63
Poziom ciś. akustycznego (Niski)	Chłodzenie		dBA	44	46
	Grzanie		dBA	45	46
Poziom ciś. akustycznego (Wysoki)	Chłodzenie		dBA	47	49
	Grzanie		dBA	48	49
Czynnik chłodzący			Typ		R-410A
Zasilanie elektryczne			1~/220-240V/50Hz		
Króćce połączeniowe	Ciecz (OD)/Gaz/Skropliny		mm	6.35 / 12.7 / -	
	Długość instalacji		Maximum	m	
	Różn. wys. inst.		Maximum	m	
			-		

*Dane wstępne wyróżnione kolorem szarym